

ÉQUERRES D'ASSEMBLAGE





Les équerres d'assemblage permettent de fixer des petites ossatures, meubles, aménagements intérieurs, etc.



CARACTÉRISTIQUES

- ► Acier galvanisé S250GD+Z275 suivant NF EN 10346
- ► Épaisseur 2 2,5 et 3 mm

SUPPORTS

- ► Élément porteur : bois
- ► Élément porté : bois massif, composite, lamellé collé

UTILISATIONS

- ▶ Petites ossatures
- ► Aménagements intérieurs
- ► Ameublement
- ► Réparations

+ FIXATIONS PRÉCONISÉES

Support bois

▶ Pointe annelée Ø 4 x 35 ou Ø 4 x 50

Support béton

► Cheville à frapper Tap-Vis Ø 5

Support acier

► Vis métaux TH + écrou

	Désignation	Référence	Condt	Gencod condt	Gencod pièce
	40 x 40 x 20 - Ep. 2 mm	A471460	Bte de 100	3509094714604	4019346120019
*	40 x 40 x 40 - Ep. 2 mm	A471480	Bte de 100	3509094714802	4019346120026
	40 x 40 x 60 - Ep. 2 mm	A471482	Bte de 150	3509094714826	4019346120057
	50 x 50 x 35- Ep. 2,5 mm	A471500	Bte de 100	3509094715007	4019346110058
	60 x 60 x 45 - Ep. 2,5 mm	A471520	Bte de 100	3509094715205	4019346110232
	90 x 90 x 40 - Ep. 3 mm	A471540	Bte de 50	3509094715403	4019346110065

* Possibilité INOX A4 sur demande

① DIMENSIONS ET PERÇAGES / DONNÉES EXPRIMÉES EN MM

	Dimensions équerre			Perçages				
Référence				Aile A		Aile B		
	Α	В	С	Ep.	Ø5	Ø 11	Ø 5	Ø 11
A471460	40	40	20	2,0	x 2	-	x 2	-
A471480	40	40	40	2,0	x 4	-	x 4	-
A471482	40	40	60	2,0	x 6	-	x 6	-
A471500	50	50	35	2,5	x 4	x 1	x 4	x 1
A471520	60	60	45	2,5	x 6	x 1	x 6	x 1
A471540	90	90	40	3,0	x 8	x 2	x 8	x 2