

## IXE multi-purpose wall plug Nylon wall plug suitable for all materials


### Description

- 100% nylon wall plug suitable for all materials.
- Wall plug with collar.

### Product benefits

- A knot-like connection is formed in hollow materials for a reliable and durable fixing.
- Expands in four directions in solid materials.
- Anti-rotation lugs: the wall plug does not rotate while it is being secured.
- Excellent resistance to changes in temperature: -40°C to 80°C.

### Materials



Cheville IXE



Cheville IXE




Cheville IXE - noeud dans les matériaux creux

### Références produits

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	SURCONDIT	DIAMETER	LENGTH
CHEVILLE POLYVALENTE IXE D 5 X 25 Bte de 100	A170210	Boîte de 100	Aucun	5 mm	25 mm
CHEVILLE POLYVALENTE IXE D 6 X 30 Bte de 100	A170212	Boîte de 100	Aucun	6 mm	30 mm
CHEVILLE POLYVALENTE IXE D 8 X 40 Bte de 100	A170214	Boîte de 100	Aucun	8 mm	40 mm
CHEVILLE POLYVALENTE IXE D 10 X 50 Bte de 50	A170216	Boîte de 50	Aucun	10 mm	50 mm
CHEVILLE POLYVALENTE IXE D 12 X 60 Bte de 25	A170218	Boîte de 25	Aucun	12 mm	60 mm
CHEVILLE POLYVALENTE IXE D 14 X 70 Bte de 15	A170220	Boîte de 15	Aucun	14 mm	70 mm
CHEVILLE IXE D 6 Seau de 600	A171310	Seau de 600	Aucun	6 mm	30 mm
CHEVILLE IXE D 8 Seau de 250	A171315	Seau de 250	Aucun	8 mm	40 mm
CHEVILLE IXE D 10 Seau de 130	A171320	Seau de 130	Aucun	10 mm	50 mm
CHEVILLE IXE D 12 Seau de 75	A171323	Seau de 75	Aucun	12 mm	60 mm
CHEVILLE IXE D 14 Seau de 25	A171325	Seau de 25	Aucun	14 mm	70 mm
CHEVILLE IXE D 8 Seau de 600	A171340	Seau de 600	Aucun	8 mm	40 mm
CHEVILLE IXE D 10 Seau de 700 xxxxxxxxxxxxxx	A171345	Seau de 700	Aucun	10 mm	50 mm

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDIT	SURCONDIT	DIAMETER	LENGTH
CHEVILLE IXE D 12 Seau de 400 xxx	A171350	Seau de 400	Aucun	12 mm	60 mm
CHEVILLE IXE Ø6 ET Ø8 + VIS - Seau panaché de 150	A171360	Seau de 150	Aucun	50x6mm 100x8mm	-
CHEV. POLYVALENTE IXE D 5 X 25 Sachet de 25	A858680	Sachet de 25	30 sachets	5 mm	25 mm
CHEV. POLYVALENTE IXE D 6 X 30 Sachet de 25	A858682	Sachet de 25	30 sachets	6 mm	30 mm
CHEV. POLYVALENTE IXE D 8 X 40 Sachet de 25	A858684	Sachet de 25	20 sachets	8 mm	40 mm
CHEV. POLYVALENTE IXE D 10 X 50 Sachet de 25	A858686	Sachet de 25	15 sachets	10 mm	50 mm
CHEV. POLYVALENTE IXE D 12 X 60 Sachet de 15	A858688	Sachet de 15	10 Sachets	12 mm	60 mm
CHEV. POLYVALENTE IXE D 14 X 70 Sachet de 10	A858690	Sachet de 10	5 sachets	14 mm	70 mm

## Technical informations - Implementation data

	L PLUG LENGTH	D <sub>CUT</sub> DRILLING DIAMETER	D <sub>VIS</sub> SCREW DIAMETER	T <sub>FIX</sub> THICKNESS MAX.	H <sub>1</sub> DRILLING DEPTH	LOAD MAX.	
						HOLLOW MATERIALS	SOLID MATERIALS
Ø 5	25 mm	5 mm	3 - 4 mm	5 mm	35 mm	20 kg	30 kg
Ø 6	30 mm	6 mm	4 - 5 mm	10 mm	40 mm	25 kg	50 kg
Ø 8	40 mm	8 mm	4,5 - 6 mm	10 mm	50 mm	35 kg	80 kg
Ø 10	50 mm	10 mm	6 - 8 mm	10 mm	60 mm	45 kg	120 kg
Ø 12	60 mm	12 mm	8 - 10 mm	15 mm	70 mm	55 kg	150 kg
Ø 14	75 mm	14 mm	10 - 12 mm	15 mm	85 mm	70 kg	180 kg

## Technical informations - Utilisation

