

Battement haut ISO pour espagnolette

Battement haut pour espagnolette pour l'ITE



Description

- Battement haut pour espagnolette pour l'isolation thermique par l'extérieur.
- Finition cataphorèse.
- Chevilles et vis fournies.
- Mise en place avant isolation.
- Choix hauteur :
 - 70 mm si tableaux non isolés.
 - 100 mm si tableaux isolés.

Les + produits

- Fabrication Française.

Les agréments



CSTB - PV coefficient de transmission thermique.

Les Matériaux



Béton



Parpaing plein /
Pierre



Brique pleine



Parpaing Brique creuse

Battement haut ISO pour espagnolette



Battement haut ISO pour espagnolette



Battement haut ISO pour espagnolette - avant isolation



Battement haut ISO pour espagnolette - avant isolation



Battement haut ISO pour espagnolette - après isolation

Références produits

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	SURCONDT	HAUTEUR
BATTEMENT HAUT ISO PIECE D Sachet de 4	A130580	Sachet de 4	5 sachets	70 mm
BATTEMENT HAUT ISO PIECE E Sachet de 4	A130590	Sachet de 4	5 sachets	70 mm
BATTEMENT HAUT ISO PIECE E L'unité	A130591	Unité	Aucun	70 mm
BATTEMENT HAUT ISO PIECE R Sachet de 4	A130592	Sachet de 4	5 sachets	70 mm
BATTEMENT HAUT ISO PIECE S Sachet de 4	A130594	Sachet de 4	5 sachets	70 mm
BATTEMENT HAUT ISO PIECE F Sachet de 4	A130600	Sachet de 4	5 sachets	100 mm
BATTEMENT HAUT ISO PIECE J Sachet de 4	A130620	Sachet de 4	5 sachets	100 mm
BATTEMENT HAUT ISO PIECE G Sachet de 4	A130630	Sachet de 4	5 sachets	100 mm

Les informations techniques - Données de mise en oeuvre

	HAUTEUR	ISOLATION MINI. - MAXI.
Pièce D	70 mm (tableaux non isolés)	100 - 130 mm
Pièce E	70 mm (tableaux non isolés)	130 - 180 mm
Pièce R	70 mm (tableaux non isolés)	130 - 200 mm
Pièce S	70 mm (tableaux non isolés)	190 - 260 mm
Pièce F	100 mm (tableaux isolés)	100 - 130 mm

	HAUTEUR	ISOLATION MINI. - MAXI.
Pièce J	100 mm (tableaux isolés)	130 - 180 mm
Pièce G	100 mm (tableaux isolés)	130 - 200 mm