

Piton rénovation femelle

Piton de suspension pour reprise de tige filetée



Piton rénovation femelle zingué blanc

Description

- Piton de suspension pour la reprise de tige filetée.
- Existe en M6, M7, M8 et M10.
- Outil de pose : Douille 6 pans.
- Charge admissible : 100 kg (charge pondérée avec un coefficient de sécurité de 3).


Les + produits

- Vissage direct dans le bois.
 - Pas de cheville : pose rapide et économique.
- Tous matériaux : adapter la cheville.

Applications

- Plafonds en plaque de plâtre, luminaires, chemins de câbles, plafonds suspendus, climatisations, VMC, colliers sanitaires, colliers séries lourdes ...

Les Matériaux



Piton rénovation femelle zingué jaune



Piton rénovation femelle - vue en situation



Piton rénovation femelle - vue en situation 2



Piton rénovation femelle M6 - vue en situation



Piton rénovation femelle M7 - vue en situation



Piton rénovation femelle M8 - vue en situation

Références produits

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	SURCONDT	FILET	LONGUEUR	FINITION
PITON RENOVATION M6 FEMELLE Bte de 100	A270310	Boîte de 100	6 boîtes	M6	50 mm	Zinguée blanche
PITON RENOVATION M6 FEMELLE Seau de 500	A270315	Seau de 500	Aucun	M6	50 mm	Zinguée blanche
PITON RENOVATION M7 FEMELLE Bte de 100	A270320	Boîte de 100	6 boîtes	M7	50 mm	Zinguée jaune
PITON RENOVATION M8 FEMELLE Bte de 100	A270325	Boîte de 100	6 boîtes	M8	50 mm	Zinguée blanche
PITON RENOVATION FEMELLE M6 - sachet de 20	A853410	Sachet de 20	15 sachets	M6	50 mm	Zinguée blanche
PITON RENOVATION FEMELLE M7 - sachet de 20	A853430	Sachet de 20	15 sachets	M7	50 mm	Zinguée jaune
PITON RENOVATION FEMELLE M8 - sachet de 20	A853450	Sachet de 20	15 sachets	M8	50 mm	Zinguée blanche
PITON RENOVATION M6 FEMELLE Lg 35mm Bte de 100	A270305	Boîte de 100	6 boîtes	M6	35 mm	Zinguée blanche
PITON RENOVATION M10 FEMELLE Bte de 20	A270330	Boîte de 20	10 boîtes	M10	50 mm	Zinguée blanche
OUTIL DE POSE PITON RENO M10 L'unité xxx	A270346	Unité	Aucun	-	-	-
OUTIL DE POSE PITON RENO/RAPIDO M6-M7-M8 L'unité	A270345	Unité	Aucun	-	-	-